

Multiestruturado Elegance Peroba Mica Teak - Indusparquet



Skania Sealmaster



É uma seladora (base) poliuretano monocomponente à base d'água, de secagem rápida, desenvolvida especialmente para pisos de madeira.

Sua formulação especial prepara a madeira e conserva sua característica natural, evitando a oxidação.

INDICADO PARA

Pisos de madeira, brise, forros, painéis, móveis, etc.

MODO DE USAR

Instruções:

- O sistema de Acabamentos Skania exige que todo o processo de lixamento e limpeza sejam muito bem realizados. Aplicar 1 camada do **Skania Sealmaster** (seladora) + 2 camadas do **Skania Best** (verniz);
- O sistema de Acabamentos Skania deverá ser utilizado em pisos de madeira internos que não estejam expostos ao sol, pois apresenta melhor desempenho quando aplicado em temperaturas amenas. No Brasil, deve-se aplicá-lo sempre no período da manhã, evitando os horários mais quentes do dia.

Multiestruturado Elegance Peroba Mica Teak - Indusparquet



Skania Sealmaster

Procedimentos:

- Agite bem a embalagem por 1 minuto e deixe descansar por 3 minutos para que as bolhas venham à superfície;
- Coe sempre o produto antes da aplicação;
- Aplique a seladora uniformemente, iniciando sempre próximo ao rodapé e acompanhando o sentido dos veios da madeira;
- Utilize rolo de veludo com altura de 5 mm (pelo baixo) Anza;
- Aguarde a secagem – No mínimo 3 horas, dependendo do lixamento, absorção da madeira, condições de temperatura e umidade;
- Quando o piso estiver totalmente seco, faça o polimento manual de madeira leve, utilizando lixa nº 180/220;
- Para polimento com máquinas, aguarde um mínimo de 12 horas;
- Efetue a limpeza com aspirador de pó profissional e em seguida passe um pano úmido bem torcido (quase seco).

Informações adicionais:

- O **Skania Sealmaster** pode ser utilizado em quase todos os tipos de madeira, com exceção da Perobinha (Peroba Mica) e Cabreúva (Bálsamo). Como essas madeiras são porosas e/ou oleosas, poderá ocasionar marcas de rolo no piso. Nesses casos, recomendamos a aplicação de três camadas do verniz **Skania Best**;

SKANIA



Multiestruturado Elegance Peroba Mica Teak - Indusparquet

TECNOLOGIA
SUECA

Skania Sealmaster



- No caso de madeiras oleosas, a aplicação da seladora deve ser feita no mesmo dia, ao final do processo de lixamento;
- Aplique sempre uma camada de seladora fina, para evitar o efeito "casca de laranja" causado por excesso de material.

Principais Características:

- Ecologicamente correto;
- Sem cheiro;
- Secagem rápida;
- Excelente custo benefício;
- A mais transparente do mercado mundial;
- Rende o dobro das outras seladoras;
- Alto poder de cobertura;
- Fácil polimento / lixamento;
- Pode ser usado como base para outros vernizes.

Rendimento: Em torno de 16 a 20 m² / litro / demão, dependendo da espécie da madeira e lixamento.

Embalagem: Galão plástico de 5 litros.

SKANIA

3